

# Certificat

## Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide Raccords Pression en PVC(DT 055-03) EFFAST

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** POLYPIPE ITALIA Srl  
Località Pianmercato 5C/5D IT - 16044 MONLEONE DI CICAGNA (GE)

**Usine** IT - 16044 MONLEONE DI CICAGNA (GE)

le droit d'usage de la marque NF055 Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



**Décision de reconduction n° 63-1-P-20 du 25 juillet 2024. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 63-1-P-19 du 13 mars 2020**

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1452, NF T 54-029

#### Caractéristique de Durabilité

- La durée de vie conventionnelle est de 50 ans en pose non enterrée et 100 ans en pose enterrée.
- Masse Volumique
- VICAT

#### Caractéristique de mise en œuvre

- Comportement à la chaleur
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)

#### Caractéristique de Fonctionnalité

- Étanchéité à la pression des assemblages
- Résistance aux sollicitations par pressions alternées
- Résistance à la pression

**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**

Kevin TESSIER

Courriel : [kevin.tessier@cstb.fr](mailto:kevin.tessier@cstb.fr)

Tél. : 0164688583

Par délégation  
du Président

Ismaël BARAUD

# Certificat

Décision n°63-1-P-20 du 25 juillet 2024

Page 2/2

## TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : EFFAST

Raccords en PVC pour réseaux d'eau avec Pression pour assemblage par collage (RPC)

Désignation	Angle	Orifice (*)	Dimensions (mm) (**)
Coudes	90°	FF	25 ; 32 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90
Coudes	45°	FF	25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90
Manchons égaux	/	FF	25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90
Bouchons	/	F	25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90
Réductions courtes	/	MF	32-25 ; 40-32 ; 50-40 ; 63-50 ; 75-63 ; 90-75

(\*) M = mâle

(\*\*) Pour dimensions égales : DN

F = femelle

Pour dimensions réduites : D1 - D2